



Agriculture

BALAM

Déchaumeur

C'est la version améliorée des cultivateurs. Ses socs exclusifs et son grand dégagement élevé en font un outil particulièrement indiqué pour les sols ayant un couvert végétal important ou une grande densité de restes de récolte.

Les socs incurvés retournent le sol et entrent plus en profondeur, en effectuant à la fois un travail vertical et un travail de retournement. Les disques arrière nivellement le sol retourné par les socs, en évitant ainsi la formation de sillons.

“Polyvalence maximale”

Modèle BALAM-3010
avec rouleau d'angle \varnothing 510 mm
avec réglage hydraulique



Modèle BALAM-PRO-3010 avec
rouleau d'angle \varnothing 580 mm
avec réglage hydraulique



BALAM *Données techniques*

JYMPA



Bras avec système de sécurité avec double ressort

Accessoires :



Rouleau barres Ø 510 mm ou Ø 560 mm avec réglage manuel



Rouleau d'angle Ø 510 mm avec réglage manuel

Éléments optionnels :

- Rouleau avec régulation hydraulique
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Modèle	Puissance demande HP	Pliage	Largeur travail m	Largeur transport m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° rangées	N° bras	Distance entre les rangées cm	N° disques	Poids approx. AVEC rouleau barres Ø 510 kg
BALAM-3010	110-170	Fixe	3,00	3,00	35	85	3	10	65	8	1.400
BALAM-3512	140-200	Fixe	3,50	3,50♦	35	85	3	12	65	8	1.650
BALAM-4014	170-240	Fixe	4,00	4,00♦	35	85	3	14	65	10	1.950
BALAM-4014-P	120-180	Plié	4,00	3,00	35	85	3	14	65	10	2.100
BALAM-5018-P	150-220	Plié	5,00	3,00	35	85	3	18	65	12	2.450
BALAM-6022-P	180-280	Plié	6,00	3,00	35	85	3	22	65	14	2.900

— Modèles avec pliage hydraulique. Plié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez référer au code de la route en vigueur dans votre pays).

DYNAMIC SCAN
by JYMPA

Permet de mesurer le degré de compactage du sol et de générer des cartes de dureté en temps réel.

BALAM PRO *Données techniques*



Bras avec système de sécurité hydropneumatique

Accessoires :



Rouleau barres simple Ø 580 mm avec réglage hydraulique



Rouleau d'angle Ø 580 mm avec réglage hydraulique

Éléments optionnels :

- Kit Dynamic Scan
- Roues de nivellement (modèles BALAM-PRO-4013-P y BALAM-PRO-5016-P)
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Modèle	Puissance demande HP	Pliage	Largeur travail m	Largeur transport m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° rangées	N° bras	Distance entre les rangées cm	N° disques	Poids approx. (sans rouleau) kg	Poids rouleau barres Ø 580 mm kg	Poids rouleau angle Ø 580 mm kg
BALAM-PRO-3010	120-200	Fixe	3,00	3,00	35	85	3	10	65	8	1.495	310	395
BALAM-PRO-3512	135-225	Fixe	3,50	3,50♦	35	85	3	12	65	8	1.750	360	480
BALAM-PRO-4013	160-250	Fixe	4,00	4,00♦	35	85	3	13	65	10	2.000	410	505
BALAM-PRO-4013-P	160-250	Plié	4,00	3,00	35	85	3	13	65	10	2.560	410	505
BALAM-PRO-5016-P	205-300	Plié	5,00	3,00	35	85	3	16	65	12	3.120	520	740

— Modèles avec pliage hydraulique. Plié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez référer au code de la route en vigueur dans votre pays).