



Agricultura

QUATRO

Subsolador SIRIUS + grada rápida


El equipo combinado **QUATRO** es la evolución natural del equipo TANDEM, adaptado para trabajar rápidamente en explotaciones agrícolas extensas y para aprovechar al máximo la potencia de los grandes tractores.

Se trata de la combinación de un subsolador SIRIUS (con brazos mecánicos) o POLARIS (con brazos hidráulicos) con una grada rápida y un rodillo, que pueden trabajar por separado o de forma conjunta para aprovechar al máximo el tiempo y la potencia del tractor, optimizando el consumo de combustible y dejando el suelo excelentemente cultivado.


“Máximo retorno a su inversión”



Modelo QUATRO-11



↑ Opcional:
modelos con
sistema de seguridad
hidráulico non-stop



Elementos opcionales:

- Enganche K80
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20



Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho máquina m	Ancho transporte m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº brazos	Sección brazos mm	Nº discos	Categoría enganche	Peso aproximado kg
QUATRO-9	250-350	Hidr. central	4+5	4,60	2,70	30-55	86	9	30 x 160	38	Anilla	6.300
QUATRO-11	350-450	Hidr. central	5+6	5,60	2,70	30-55	86	11	30 x 160	46	Anilla	6.900
QUATRO-13	450-600	Hidr. central	6+7	6,60	2,70	30-55	86	13	30 x 160	54	Anilla	7.500

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.