



Agricultura

SPICA

Subsolador con sistema de seguridad hidráulico

El subsolador **SPICA** se ha diseñado para trabajar en terrenos pedregosos, difíciles y exigentes.

Los cilindros hidráulicos se contraen haciendo que los brazos se levanten ante cualquier obstáculo como piedras o raíces profundas que impidan el avance del subsolador y vuelvan automáticamente a su posición de trabajo una vez se ha superado el obstáculo. De esta manera el subsolador y el tractor quedan protegidos ante posibles enganches, realizando un trabajo non-stop.

“Para terrenos con piedras”



Modelo SPICA-5-R





Modelo SPICA-9-PC con rodillo simple Ø 580 mm

Opciones de rodillo



Rodillo simple Ø 580 mm



Rodillo doble Ø 520 mm

DYNAMIC SCAN by JYMPA

Permite medir el grado de compactación del terreno y generar mapas de dureza en tiempo real.



Elementos opcionales:

- Kit Dynamic Scan
- Botas de fundición
- Botas de tungsteno
- Botas con alerones
- Brazos con alerones
- Rodillo con regulación hidráulica
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal y sistema de seguridad antiapertura**.

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho sin rodillo m	Ancho con rodillo simple m	Ancho con rodillo doble m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº brazos	Sección brazos mm	Distancia entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
SPICA-5-R	100-140	Fijo	-	2,42	2,81	2,90	45 - 55	73	5	40 x 227	55	3	1.120
SPICA-7-E	140-200	Fijo	-	2,98	3,47 ♦	3,47 ♦	45 - 55	73	7	40 x 227	47	3	1.400
SPICA-7	180-250	Fijo	-	3,52 ♦	3,97 ♦	4,10 ♦	45 - 55	73	7	40 x 227	55	3	1.528
SPICA-7-2V ♣	180-250	Fijo	-	3,50 ♦	3,97 ♦	4,10 ♦	45 - 55	73	7	40 x 227	55 / 110	3	1.750
SPICA-9-PC	250-350	Hidr. central	4+1+4	4,65	5,15	5,25	45 - 55	73	9	40 x 227	55	3	2.473

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).

♣ Modelo con chasis en 2V (similar a los subsoladores RIGEL).